

# THE FARM

— COLORS FOR THE REAL FARMERS —

## HEY FARMER, YOU GOT THIS!

**LIME PLASTER** Fine-textured plaster based on lime putty in paste form, natural colors, added marble dust and fillers to obtain fine marble-like plaster finish. Lime plaster can only be used in 12 colours.

**“ The most effortless way to specify and buy paint as a design professional, in a funny way! ”**

The collection consists of 5 different types of finishes, with 91 selected colors. We invented Colors For The Real Farmers to offer people an alternative - for those who see painting not as renovation but as interior design.

Our specialists will assist you in selecting and specifying the right products, calculating paint quantities, taking care of the delivery, but most off all to inspire you to make a difference in color combinations and textures.

*EVERYTHING IS POSSIBLE...*

*... if you dare to color a little outside the lines,  
together with us, just a little bit different than usual.*

---

Oude Enghweg 26  
1217JD Hilversum  
Netherlands

[www.thefarm.nl](http://www.thefarm.nl)  
[info@thefarm.nl](mailto:info@thefarm.nl)  
+31 619 89 54 37

Available at >  
[www.thefarmwebshop.nl](http://www.thefarmwebshop.nl)

# THE FARM

— COLORS FOR THE REAL FARMERS —

## LIME PLASTER KALKPLEISTER

### Marmorino-pasta op basis van kalkpleister

#### OMSCHRIJVING

Milieuvriendelijke Marmorino op basis van kalkpleister, natuurlijke pigmenten en Carrara marmerkorrels. Ideaal voor zijdeglans afwerkingen. Geschikt voor gebruik binnen en buiten. Voor professioneel gebruik.

#### TOEPASSING

Met de muur volledig droog, nadat de primer of fixatief is aangebracht, meng het product totdat een homogene pasta zonder klontjes is verkregen, breng een eerste gelijkmatige laag kalkpleister aan met een roestvrijstalen troffel en wacht tot deze volledig droog is. Voltooi met de tweede laag door druk uit te oefenen en het oppervlak glad te strijken om een vlakke ondergrond zonder inzinkingen te verkrijgen. Tijdens het drogen voert u de tegencoring uit totdat het gewenste esthetische effect is bereikt.

#### VERBRUIK

Klaar voor gebruik, eventuele aanwezigheid van water op het oppervlak moet als normaal worden beschouwd en moet vóór gebruik worden verwijderd.

#### HOUDBAARHEID

De muurverf blijft minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

#### DROOGTIJD bij 20 °C, 65% RLV

- Droog: na 24 uur.

#### VERWERKING

Alle ondergronden moeten voldoende zijn uitgehard, zorgvuldig worden voorbereid door handmatig borstelen en/of wassen met een hogedrukreiniger, afhankelijk van de aard van het vuil dat zich op de te behandelen oppervlakken bevindt. Oude losse of afbladderende verf moet worden verwijderd.

#### NIEUWE, ONBEHANDELDE ONDERGRONDEN

Behandel sterk absorberende oppervlakken volledig met Farm stuc Primer. Reinig poederachtige oppervlakken grondig. Na het drogen voorbehandelen met Fixatief.

#### NATTE RUIMTES/ INTENSIEVE RUIMTES

De pleister is geschikt voor natte ruimtes.

#### VOORZORGMATREGELINGEN

Zelfs bij het werken met waterverdunbare producten is het raadzaam om normale arbeidshygiene in acht te nemen: niet eten, drinken of roken tijdens de toepassing. Vermijd contact met de ogen en de huid. Gooi verfafval niet in de gootsteen of het toilet; deponeer het op aangewezen plaatsen.

# THE FARM

COLORS FOR THE REAL FARMERS

## LIME PLASTER LIME PUTTY

### Marmorino paste based on lime putty

#### DESCRIPTION

*Eco-compatible Marmorino based on lime putty, natural pigments, Carrara marble granules. Ideal for satin finishes. For inside and outside. For professional use.*

#### APPLICATION

*With the wall completely dry, after applying the primer or fixative, mix the product until obtaining a homogeneous paste without lumps, apply a first homogeneous coat of lime plaster with a stainless steel trowel and wait for it to dry completely. Complete with the second coat, pressing and smoothing the surface in order to obtain a flat surface without depressions. During the drying phase, carry out the counterbore until the desired aesthetic effect is obtained.*

#### DILUTION

*Ready to use, any presence of water on the surface is to be considered normal and must be removed before use.*

#### SHELF LIFE

*The wall paint has a minimum shelf life of 1 year. Limited shelf life after opening.*

#### DRYING TIME at 20 °C, 65% RLV

*- Dry: after 24 hours*

#### PROCESSING

*All substrates must be sufficiently seasoned, carefully prepared by manual brushing and/or washing with a pressure washer depending on the nature of the dirt deposited on the surfaces to be treated. Old loose or flaking paint must be removed.*

#### NEW, UNPROCESSED SURFACES

*Pre-treat highly absorbent surfaces entirely with Farm Wall Primer. Thoroughly clean powdery surfaces. After drying, pre-treat with Fixative.*

#### WET AREAS / HIGH-TRAFFIC AREAS

*The plaster is suitable for wet areas.*

#### PRECAUTIONS

*Even when working with water-thinnable products, it is advisable to observe normal work hygiene: do not eat, drink, or smoke during application. Avoid contact with the eyes and skin. Do not dispose of paint waste down the drain or toilet; dispose of it in designated areas.*